

Ficha de especificaciones técnicas

HHJ 30 H 15 | Cilindro de pistón hueco

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.045
descripción breve		Cilindro de pistón hueco
modelo		HHJ 30 H 15
presión máxima de trabajo	bar/MPa	720 / 72
tonelaje	t	30
recorrido	mm	150
alt. de construcción	mm	285
capacidad (prensa)	kN/t	293.7 / 29.9
capacidad (retracción)	kN/t	131 / 13.4
área de presión efectiva (prensa)	cm²	40.8
área de presión efectiva (retracción)	cm²	18.2
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	613
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	274
conexión		A 118
tipo de cilindro		émbolo hueco
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		acero
peso, listo para su uso	kg	23.0

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	285
dimensión B	mm	120
dimensión C	mm	70
dimensión D1	mm	70
dimensión D2	mm	85
dimensión E	mm	40
dimensión F	mm	275
dimensión P	mm	50
dimensión R	mm	33
dimensión S	tam. rosca	M50x1,5
tipo I		[I2]

Equipado de serie con	
•	Acople gran caudal hembra A 118 en el orificio de entrada
•	Acople gran caudal hembra con válvula reguladora de presión A 418 en el orificio de salida
•	Silleta hueca

