

Technisches Datenblatt

HAC 50 H 15 | Zylinder, aluminium

Technische Daten

Artikelnummer		100.122.097
kurze Beschreibung		Zylinder, aluminium
Modell		HAC 50 H 15
max. Betriebsdruck	bar/MPa	720 / 72
Tonnage	t	50
Hub	mm	150
Bauhöhe	mm	301
Kapazität	kN/t	510.4 / 52
effektive Druckfläche (Drücken)	cm ²	70.9
effektive Druckfläche (Einfahren)	cm ²	32.4
erforderlicher Ölinhalt (effektiv)	cc	577
erforderlicher Ölinhalt (Drücken)	cc	1063
erforderlicher Ölinhalt (Einfahren)	cc	486
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Standard
Ausführung		doppelt
Rücklauftyp		Hydraulik
Material		Aluminium
Gewicht, einsatzbereit	kg	13.3
ASME		B30.1

Technische Zeichnung Abmessungen

Abmessung A	mm	301
Abmessung B	mm	145
Abmessung C	mm	70
Abmessung D1	mm	76
Abmessung D2	mm	76
Abmessung E	mm	28
Abmessung F	mm	293
Abmessung P	mm	72
I-Typ		[I2]

Standardmäßig geliefert mit

- Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118
- Flachem Druckstück
- Größere Zylinder sind für einfaches Tragen und Positionieren mit Handgriffen ausgestattet

