

Technisch specificatieblad

HAC 100 H 15 | Aluminium cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.122.107
korte omschrijving		Aluminium cilinder
model		HAC 100 H 15
max. werkdruk	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	100
slaglengte	mm	150
gesloten hoogte	mm	346
capaciteit	kN/t	1030.6 / 105.1
effectief drukoppervlak (druk)	cm ²	143.1
effectief drukoppervlak (retour)	cm ²	56.5
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	1298
vereiste olie-inhoud (pers)	cc	2146
vereiste olie-inhoud (retour)	cc	848
aansluiting		A 118
cilindertype		standaard
werking		dubbel
retourtype		hydraulisch
materiaal		aluminium
gewicht, gebruiksklaar	kg	26.8
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	346
afmeting B	mm	195
afmeting C	mm	105
afmeting D1	mm	76
afmeting D2	mm	76
afmeting E	mm	35
afmeting F	mm	335
afmeting P	mm	72
I type		[I2]

Standaard geleverd met	
• High Flow koppeling vrouwelijk A 118 • Vlakzadel • Grotere cilinders zijn voorzien van handgrepen om ze gemakkelijk te kunnen dragen en positioneren	



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.