

Ficha de especificaciones técnicas

HAC 100 H 15 | Cilindro, aluminio

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.107
descripción breve		Cilindro, aluminio
modelo		HAC 100 H 15
presión máxima de trabajo	bar/MPa	720 / 72
tonelaje	t	100
recorrido	mm	150
alt. de construcción	mm	346
capacidad	kN/t	1030.6 / 105.1
área de presión efectiva (prensa)	cm²	143.1
área de presión efectiva (retracción)	cm²	56.5
contenido aceite req. (efec.)	cc	1298
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	2146
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	848
conexión		A 118
tipo de cilindro		estándar
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		aluminio
peso, listo para su uso	kg	26.8
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	346
dimensión B	mm	195
dimensión C	mm	105
dimensión D1	mm	76
dimensión D2	mm	76
dimensión E	mm	35
dimensión F	mm	335
dimensión P	mm	72
tipo I		[I2]

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118 • Silleta plana • Los cilindros más grandes cuentan con asas para facilitar su transporte y posicionamiento	



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.