

Ficha de especificaciones técnicas

HAC 150 H 10 | Cilindro, aluminio

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.074
descripción breve		Cilindro, aluminio
modelo		HAC 150 H 10
presión máxima de trabajo	bar/MPa	720 / 72
tonelaje	t	150
recorrido	mm	100
alt. de construcción	mm	298
capacidad	kN/t	1539.5 / 157
área de presión efectiva (prensa)	cm²	213.8
área de presión efectiva (retracción)	cm²	91.1
contenido aceite req. (efec.)	cc	1227
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	2137
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	911
conexión		A 118
tipo de cilindro		estándar
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		aluminio
peso, listo para su uso	kg	32.3
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	298
dimensión B	mm	235
dimensión C	mm	125
dimensión D1	mm	76
dimensión D2	mm	76
dimensión E	mm	35
dimensión F	mm	290
dimensión P	mm	72
tipo I		[I2]

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118 • Silleta plana • Los cilindros más grandes cuentan con asas para facilitar su transporte y posicionamiento	

