

Ficha de especificaciones técnicas

HGC 5 S 5 | Cilindro multiuso

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.212
descripción breve		Cilindro multiuso
modelo		HGC 5 S 5
presión máxima de trabajo	bar/MPa	720 / 72
tonelaje	t	5
recorrido	mm	50
alt. de construcción	mm	130
capacidad	kN/t	51 / 5.2
área de presión efectiva	cm²	7.1
contenido aceite req. (efec.)	cc	35
conexión		A 118
tipo de cilindro		multiusos
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	kg	1.3
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	130
dimensión B	mm	40
dimensión C1	mm	27
dimensión C2	mm	15
dimensión D	mm	80
dimensión E	mm	20
dimensión F	mm	127
dimensión G	mm	4
dimensión J	tam. rosca	1½"-16-UN
dimensión K	mm	30
dimensión L	tam. rosca	¾"-16-UNF
dimensión M	mm	20
dimensión N	mm	25
dimensión O	tam. rosca	M6x9 (2x)
ángulo A1	°	90

Equipado de serie con	
- Rosca del collarín y orificios de montaje en la base - Rosca interna del émbolo en todos los modelos hasta 50 toneladas - Acoplamiento hembra de alto caudal A118 - Sillín plano	

Accesorios	
Placa base aluminio HGC 5 / 10	100.003.004
Anillo de ensamblaje/soldadura HGC 5	100.182.189

