

HGC 50 S 20 | Multifunctionele cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.252
korte omschrijving		Multifunctionele cilinder
model		HGC 50 S 20
max. werkdruk	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	50
slaglengte	mm	200
gesloten hoogte	mm	326
capaciteit	kN/t	510 / 52
effectief drukoppervlak	cm ²	70.9
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	1418
aansluiting		A 118
cilindertype		multifunctioneel
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, bruikbaar	kg	26.4
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	326
afmeting B	mm	127
afmeting C1	mm	82
afmeting C2	mm	55
afmeting D	mm	80
afmeting E	mm	25
afmeting F	mm	320
afmeting G	mm	8
afmeting J	draadmaat	5"-12-UN
afmeting K	mm	57
afmeting L	mm	65
afmeting M	mm	10
afmeting N	mm	85
afmeting O	draadmaat	M12x18 (2x)
afmeting T	mm	180
afmeting U	mm	54
hoek A1	°	90

Standaard geleverd met	
• Kraagschroefdraad en montagegaten in de basis • Interne plunjerdraad op alle modellen tot 50 ton • High Flow koppeling vrouwelijk A 118 • Vlakzadel	

Accessoires	
Montage- / Lasring HGC 50	100.182.194

