

Technisch specificatieblad


HJ 300 H 15 | Cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.122.084
korte omschrijving		Cilinder
model		HJ 300 H 15
max. werkdruk	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	300
slaglengte	mm	150
gesloten hoogte	mm	382
capaciteit	kN/t	2933 / 299.1
effectief drukoppervlak (druk)	cm ²	415.5
effectief drukoppervlak (retour)	cm ²	131.9
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	4260
vereiste olie-inhoud (pers)	cc	6225
vereiste olie-inhoud (retour)	cc	1965
aansluiting		A 118
cilindertype		hoge tonnage
werking		dubbel
retourtype		hydraulisch
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	240.0

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	382
afmeting B	mm	316
afmeting C	mm	190
afmeting D1	mm	70
afmeting D2	mm	85
afmeting E	mm	80
afmeting F	mm	370
afmeting P	mm	75
I type		[I1]

Standaard geleverd met	
• High Flow koppeling vrouwelijk A 118 • Vlakzadel	

Accessoires	
Kantelzadel S 500 TN	100.999.232



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudig worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.