

## Feuille de caractéristiques techniques


# HJ 150 G 15 SN | Vérins avec écrou de sécurité

| Caractéristiques                |                 |                               |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| numéro article                  |                 | 100.112.136                   |
| description brève               |                 | Vérins avec écrou de sécurité |
| modèle                          |                 | HJ 150 G 15 SN                |
| pression de travail max.        | bar/MPa         | 720 / 72                      |
| tonnage                         | t               | 150                           |
| course                          | mm              | 150                           |
| hauteur rentré                  | mm              | 363                           |
| capacité                        | kN/t            | 1538.9 / 156.9                |
| surface effective de pression   | cm <sup>2</sup> | 213.8                         |
| qté huile nécessaire (effectif) | cc              | 3207                          |
| raccordement                    |                 | A 118                         |
| type de vérin                   |                 | écrou de sécurité             |
| type d'action                   |                 | simple                        |
| type de retour                  |                 | gravité                       |
| matière                         |                 | acier                         |
| poids, prêt à l'emploi          | kg              | 101.0                         |

| Dimensions du dessin technique |    |      |
|--------------------------------|----|------|
| dimension A                    | mm | 363  |
| dimension B                    | mm | 212  |
| dimension C                    | mm | 165  |
| dimension D                    | mm | 70   |
| dimension E                    | mm | 35   |
| dimension F                    | mm | 305  |
| type I                         |    | [I1] |

| Offre standard                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccord femelle à haut débit A118</li> <li>• Tête plate</li> </ul> |  |

| Accessoires                          |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Tête oscillantes - HJ 200 - 250 (SN) | 100.999.040 |



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.