

Technisch specificatieblad


HJ 100 H 30 | Cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.122.054
korte omschrijving		Cilinder
model		HJ 100 H 30
max. werkdruk	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	100
slaglengte	mm	300
gesloten hoogte	mm	497
capaciteit	kN/t	1029.3 / 105
effectief drukoppervlak (druk)	cm ²	143
effectief drukoppervlak (retour)	cm ²	56.6
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	2595
vereiste olie-inhoud (pers)	cc	4290
vereiste olie-inhoud (retour)	cc	1695
aansluiting		A 118
cilindertype		hoge tonnage
werking		dubbel
retourtype		hydraulisch
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	85.0

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	497
afmeting B	mm	178
afmeting C	mm	105
afmeting D1	mm	70
afmeting D2	mm	85
afmeting E	mm	52
afmeting F	mm	490
afmeting P	mm	70
I type		[I1]

Standaard geleverd met	
• High Flow koppeling vrouwelijk A 118 • Vlakzadel	

Accessoires	
Kantelzadel HJ 100 - 150 (SN)	100.181.044



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.