

## Ficha de especificaciones técnicas

# HAC 50 S 10 | Cilindro, aluminio

| Especificaciones              |         |                    |
|-------------------------------|---------|--------------------|
| nº de artículo                |         | 100.112.270        |
| descripción breve             |         | Cilindro, aluminio |
| modelo                        |         | HAC 50 S 10        |
| presión máxima de trabajo     | bar/MPa | 720 / 72           |
| tonelaje                      | t       | 50                 |
| recorrido                     | mm      | 100                |
| alt. de construcción          | mm      | 233                |
| capacidad                     | kN/t    | 510.4 / 52         |
| área de presión efectiva      | cm²     | 70.9               |
| contenido aceite req. (efec.) | cc      | 709                |
| conexión                      |         | A 118              |
| tipo de cilindro              |         | estándar           |
| actuando tipo                 |         | simple             |
| tipo de retorno               |         | por muelle         |
| material                      |         | aluminio           |
| peso, listo para su uso       | kg      | 8.3                |
| ASME                          |         | B30.1              |

| Dimensiones Dibujo técnico |    |      |
|----------------------------|----|------|
| dimensión A                | mm | 233  |
| dimensión B                | mm | 130  |
| dimensión C                | mm | 72   |
| dimensión D                | mm | 76   |
| dimensión E                | mm | 30   |
| dimensión F                | mm | 225  |
| dimensión G                | mm | 8    |
| dimensión Q                | mm | 44   |
| ángulo A2                  | °  | 40   |
| tipo I                     |    | [I2] |

| Equipado de serie con                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acoplamiento hembra de alto caudal A118</li> <li>• Asiento plano</li> <li>• Los cilindros más grandes cuentan con asas para facilitar su transporte y posicionamiento</li> </ul> |  |

