

Folha de especificações técnicas

HAC 20 S 15 | Cilindro, alumínio

Especificações		
número de artigo		100.112.261
breve descrição		Cilindro, alumínio
modelo		HAC 20 S 15
pressão de trabalho máx.	bar/MPa	720 / 72
tonelagem	t	20
curso	mm	150
altura fechado	mm	264
capacidade	kN/t	204 / 20.8
área de pressão eficaz	cm²	28.3
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	424
conexão		A 118
tipo de cilindro		padrão
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		alumínio
peso, pronto para uso	kg	3.9
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	264
dimensão B	mm	82
dimensão C	mm	52
dimensão D	mm	76
dimensão E	mm	25
dimensão F	mm	257
dimensão G	mm	7

Fornecida de série com		
- Acoplador fêmea de fl ux o elevado A 118 - Suporte plano		



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.