


Folha de especificações técnicas

HAC 100 S 15 | Cilindro, alumínio

Especificações		
número de artigo		100.112.264
breve descrição		Cilindro, alumínio
modelo		HAC 100 S 15
pressão de trabalho máx.	bar/MPa	720 / 72
tonelagem	t	100
curso	mm	150
altura fechado	mm	325
capacidade	kN/t	1030.6 / 105.1
área de pressão eficaz	cm ²	143
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	2147
conexão		A 118
tipo de cilindro		padrão
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		alumínio
peso, pronto para uso	kg	24.1
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	325
dimensão B	mm	189
dimensão C	mm	107
dimensão D	mm	76
dimensão E	mm	35
dimensão F	mm	317
dimensão G	mm	8
dimensão Q	mm	44
ângulo A2	°	40
I tipo		[I2]

Fornecida de série com
• Acoplador fêmea de alto caudal A118 • Sela plana • Os cilindros maiores estão equipados com pegas para fácil transporte e posicionamento



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.