

Technisch specificatieblad

HFC 30 S 1.5 | Platte cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.295
korte omschrijving		Platte cilinder
model		HFC 30 S 1.5
max. werkdruk	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	30
slaglengte	mm	15
gesloten hoogte	mm	60
capaciteit	kN/t	318.1 / 32.4
effectief drukoppervlak	cm ²	44.2
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	66.3
aansluiting		A 118
cilindertype		plat
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	4.2
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	60
afmeting B	mm	116
afmeting B2	mm	95
afmeting C	mm	62
afmeting D	mm	77
afmeting E	mm	19
afmeting F	mm	58
afmeting U	mm	52
afmeting V	mm	11
afmeting W	mm	44
hoek A1	°	5

Standaard geleverd met	
• Standaard voorzien van bevestigingsgaten voor eenvoudige montage • Vuilschraperring - o Beschermt tegen vervuiling - o Verlengt de levensduur • Gegroefde plunjer; geen zadel nodig • Superieure afdichting voor een uitstekende statische en dynamische afdichting • High Flow vrouwelijke koppeling A 118	



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.