

Folha de especificações técnicas

HFC 75 S 1.5 | Cilindro plano

Especificações		
número de artigo		100.112.297
breve descrição		Cilindro plano
modelo		HFC 75 S 1.5
pressão de trabalho máx.	bar/MPa	720 / 72
tonelagem	t	75
curso	mm	15
altura fechado	mm	80
capacidade	kN/t	747.9 / 76.3
área de pressão eficaz	cm²	103.9
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	156
conexão		A 118
tipo de cilindro		plano
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	kg	11.0
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	80
dimensão B	mm	165
dimensão B2	mm	144
dimensão C	mm	80
dimensão D	mm	76
dimensão E	mm	19
dimensão F	mm	77
dimensão U	mm	76
dimensão V	mm	13
dimensão W	mm	66

Fornecida de série com	
• Fornecido de fábrica com furos de fixação para fácil montagem • Anel raspador de sujeira - Protege contra poluição - Aumenta a vida útil • Vedação superior para excelente vedação estática e dinâmica • Êmbolo estriado, sem necessidade de sela • Acoplador fêmea de alta vazão A118	



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.