

Technisches Datenblatt

HFC 20 S 1.5 | Flachzylinder

Technische Daten

Artikelnummer		100.112.293
kurze Beschreibung		Flachzylinder
Modell		HFC 20 S 1.5
max. Betriebsdruck	bar/MPa	720 / 72
Tonnage	t	20
Hub	mm	15
Bauhöhe	mm	55
Kapazität	kN/t	203.6 / 20.8
effektive Druckfläche	cm ²	28.3
erforderlicher Ölinhalt (effektiv)	cc	42.4
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Flach
Ausführung		einfach
Rücklauftyp		Feder
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	2.9
ASME		B30.1

Technische Zeichnung Abmessungen

Abmessung A	mm	55
Abmessung B	mm	100
Abmessung B2	mm	80
Abmessung C	mm	55
Abmessung D	mm	77
Abmessung E	mm	19
Abmessung F	mm	54
Abmessung U	mm	49
Abmessung V	mm	9
Abmessung W	mm	39
Winkel A1	°	5

Standardmäßig geliefert mit

- Standardmäßig mit Befestigungslochern für eine einfache Zusammenstellung versehen
- Schmutzabstreifer
 - Schützt vor Verschmutzung
 - Erhöht die Lebensdauer
- Hervorragender Dichtung für eine ausgezeichnete statische und dynamische Abdichtung
- Verzahnter Kolbenstange, kein Druckstück erforderlich
- Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118

