

Feuille de caractéristiques techniques

HFC 20 S 1.5 | Vérin plat

Caractéristiques		
numéro article		100.112.293
description brève		Vérin plat
modèle		HFC 20 S 1.5
pression de travail max.	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	20
course	mm	15
hauteur rentré	mm	55
capacité	kN/t	203.6 / 20.8
surface effective de pression	cm ²	28.3
qté huile nécessaire (effectif)	cc	42.4
raccordement		A 118
type de vérin		plat
type d'action		simple
type de retour		ressort
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	2.9
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	55
dimension B	mm	100
dimension B2	mm	80
dimension C	mm	55
dimension D	mm	77
dimension E	mm	19
dimension F	mm	54
dimension U	mm	49
dimension V	mm	9
dimension W	mm	39
angle A1	°	5

Offre standard	
• Fourni en standard avec des trous de fixation pour un montage facile • Joint racleur - Protège contre la pollution - Augmente la durée de vie • Joint supérieur pour une excellente étanchéité statique et dynamique • Piston cannelé, aucune tête nécessaire • Raccord femelle à haut débit A118	

