

Technisches Datenblatt

HLC 100 H 15 | Verriegelungszyylinder

Technische Daten		
Artikelnummer		100.122.127
kurze Beschreibung		Verriegelungszyylinder
Modell		HLC 100 H 15
max. Betriebsdruck	bar/MPa	720 / 72
Tonnage	t	100
Hub	mm	150
Bauhöhe	mm	370
max. Seitenlast	%	10
Kapazität	kN/t	1001 / 102.1
effektive Druckfläche (Drücken)	cm ²	139
effektive Druckfläche (Einfahren)	cm ²	25.9
erforderlicher Ölinhalt (effektiv)	cc	1696
erforderlicher Ölinhalt (Drücken)	cc	2084
erforderlicher Ölinhalt (Einfahren)	cc	389
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Sicherungsmutter
Ausführung		doppelt
Rücklauftyp		Hydraulik
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	50.0
ASME		B30.1

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	370
Abmessung B	mm	160
Abmessung C1	mm	105
Abmessung C2	mm	72
Abmessung D	mm	75
Abmessung E	mm	48
Abmessung F	mm	323
Abmessung P	mm	72
Abmessung T	mm	198
Abmessung U	mm	54
Winkel A1	°	23
Winkel A2	°	90

Standardmäßig geliefert mit	
• Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118	
• Beweglichem Druckstück	

