


Technisch specificatieblad

HLC 50 H 15 | Borgmoercilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.122.124
korte omschrijving		Borgmoercilinder
model		HLC 50 H 15
max. werkdruk	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	60
slaglengte	mm	150
gesloten hoogte	mm	327
max. zijbelasting	%	10
capaciteit	kN/t	578 / 58.9
effectief drukoppervlak (druk)	cm ²	80.3
effectief drukoppervlak (retour)	cm ²	16.7
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	954
vereiste olie-inhoud (pers)	cc	1204
vereiste olie-inhoud (retour)	cc	250
aansluiting		A 118
cilindertype		borgmoer
werking		dubbel
retourtype		hydraulisch
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	29.5
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	327
afmeting B	mm	130
afmeting C1	mm	70
afmeting C2	mm	55
afmeting D	mm	75
afmeting E	mm	39
afmeting F	mm	289
afmeting P	mm	58
afmeting T	mm	174
afmeting U	mm	54
hoek A1	°	23
hoek A2	°	90

Standaard geleverd met	
• High Flow vrouwelijke koppeling A 118 • Kantelzadel	



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudig worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.