

Ficha de especificaciones técnicas

HLC 100 H 5 | Cilindro con contratuerca

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.126
descripción breve		Cilindro con contratuerca
modelo		HLC 100 H 5
presión máxima de trabajo	bar/MPa	720 / 72
tonelaje	t	100
recorrido	mm	50
alt. de construcción	mm	248
carga lateral máxima	%	10
capacidad	kN/t	1001 / 102.1
área de presión efectiva (prensa)	cm²	139
área de presión efectiva (retracción)	cm²	25.9
contenido aceite req. (efec.)	cc	565
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	695
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	130
conexión		A 118
tipo de cilindro		tuerca
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		acero
peso, listo para su uso	kg	35.0
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	248
dimensión B	mm	160
dimensión C1	mm	105
dimensión C2	mm	72
dimensión D	mm	75
dimensión E	mm	48
dimensión F	mm	201
dimensión P	mm	72
dimensión T	mm	136
dimensión U	mm	54
ángulo A1	°	23
ángulo A2	°	90

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118 • Sillín inclinable	

