

## Feuille de caractéristiques techniques

# HAHC60S25 | Vérin Piston Creux en Aluminium

| Caractéristiques                |                 |                                 |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| numéro article                  |                 | 100.112.380                     |
| description brève               |                 | Vérin Piston Creux en Aluminium |
| modèle                          |                 | HAHC60S25                       |
| pression de travail max.        | bar/MPa         | 720 / 72                        |
| tonnage                         | t               | 60                              |
| course                          | mm              | 250                             |
| hauteur rentré                  | mm              | 518                             |
| capacité                        | kN/t            | 606 / 61.8                      |
| surface effective de pression   | cm <sup>2</sup> | 84.2                            |
| qté huile nécessaire (effectif) | cc              | 2105                            |
| raccordement                    |                 | A 118                           |
| type de vérin                   |                 | piston creux                    |
| type d'action                   |                 | simple                          |
| type de retour                  |                 | ressort                         |
| matière                         |                 | aluminium                       |
| poids, prêt à l'emploi          | kg              | 29.0                            |
| ASME                            |                 | B30.1                           |

| Dimensions du dessin technique |    |      |
|--------------------------------|----|------|
| dimension A                    | mm | 518  |
| dimension B                    | mm | 186  |
| dimension C                    | mm | 110  |
| dimension D                    | mm | 80   |
| dimension E                    | mm | 33   |
| dimension F                    | mm | 376  |
| dimension G                    | mm | 43.5 |
| dimension H                    | mm | 150  |
| dimension R                    | mm | 56   |
| angle A1                       | °  | 40   |
| angle A2                       | °  | 40   |

| Offre standard                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccord femelle à haut débit A118</li> <li>• Tête creuse ; évite d'endommager le piston</li> <li>• Les vérins plus grands sont équipés de poignées pliables pour un transport et un positionnement faciles</li> </ul> |  |

| Accessoires       |             |
|-------------------|-------------|
| Tête Creuse TRS60 | 100.003.655 |

