

Ficha de especificaciones técnicas

HAHC30S25 | Cilindro Ligeros de Émbolo Hueco Aluminio

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.375
descripción breve		Cilindro Ligeros de Émbolo Hueco Aluminio
modelo		HAHC30S25
presión máxima de trabajo	bar/MPa	720 / 72
tonelaje	t	30
recorrido	mm	250
alt. de construcción	mm	450
capacidad	kN/t	343 / 35
área de presión efectiva	cm²	47.7
contenido aceite req. (efec.)	cc	1192
conexión		A 118
tipo de cilindro		émbolo hueco
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		aluminio
peso, listo para su uso	kg	12.6
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	450
dimensión B	mm	126
dimensión C	mm	83
dimensión D	mm	80
dimensión E	mm	33
dimensión F	mm	362
dimensión G	mm	43.5
dimensión H	mm	150
dimensión R	mm	34
ángulo A1	°	45

Equipado de serie con	
• Acoplador hembra de alto flujo A118 • Silla hueca; evita daños al émbolo • Los cilindros más grandes están equipados con asas plegables para facilitar su transporte y posicionamiento.	

Accesorios	
Silleta TRS30	100.003.654

