

## Feuille de caractéristiques techniques

# HAHC30S15 | Vérin Piston Creux en Aluminium

| Caractéristiques                |                 |                                 |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| numéro article                  |                 | 100.112.373                     |
| description brève               |                 | Vérin Piston Creux en Aluminium |
| modèle                          |                 | HAHC30S15                       |
| pression de travail max.        | bar/MPa         | 720 / 72                        |
| tonnage                         | t               | 30                              |
| course                          | mm              | 150                             |
| hauteur rentré                  | mm              | 325                             |
| capacité                        | kN/t            | 343 / 35                        |
| surface effective de pression   | cm <sup>2</sup> | 47.7                            |
| qté huile nécessaire (effectif) | cc              | 715                             |
| raccordement                    |                 | A 118                           |
| type de vérin                   |                 | piston creux                    |
| type d'action                   |                 | simple                          |
| type de retour                  |                 | ressort                         |
| matière                         |                 | aluminium                       |
| poids, prêt à l'emploi          | kg              | 9,5                             |
| ASME                            |                 | B30.1                           |

| Dimensions du dessin technique |    |      |
|--------------------------------|----|------|
| dimension A                    | mm | 325  |
| dimension B                    | mm | 126  |
| dimension C                    | mm | 83   |
| dimension D                    | mm | 80   |
| dimension E                    | mm | 33   |
| dimension F                    | mm | 262  |
| dimension G                    | mm | 43.5 |
| dimension H                    | mm | 150  |
| dimension R                    | mm | 34   |
| angle A1                       | °  | 45   |

| Offre standard                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccord femelle à haut débit A118</li> <li>• Tête creuse ; évite d'endommager le piston</li> <li>• Les vérins plus grands sont équipés de poignées pliables pour un transport et un positionnement faciles</li> </ul> |  |

| Accessoires       |             |
|-------------------|-------------|
| Tête Creuse TRS30 | 100.003.654 |

