

Ficha de especificaciones técnicas

HATC 80/28 H 45 | Cilindro telescópico

Especificaciones		
nº de artículo		101.001.174
descripción breve		Cilindro telescópico
modelo		HATC 80/28 H 45
presión máxima de trabajo	bar/MPa	550 / 55
recorrido del émbolo 1er	mm	218
recorrido del émbolo 2º	mm	232
alt. de construcción	mm	387
carga lateral máxima	%	10
capacidad 1er émbolo	kN/t	787 / 80.3
capacidad 2º émbolo	kN/t	276 / 28.1
área de presión efectiva 1er pistón	cm²	143
área de presión efectiva 2º pistón	cm²	50
contenido aceite req. (efec.)	cc	3336
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	4287
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	950
tipo de cilindro		telescópico
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		aluminio
peso, listo para su uso	kg	25.8

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	370
dimensión B	mm	179
dimensión C1	mm	115
dimensión C2	mm	70
dimensión D	mm	42
dimensión E	mm	61
dimensión F	mm	387
dimensión G	mm	17
dimensión R	mm	350
dimensión T	mm	268
dimensión U	mm	31
dimensión V	mm	85

Equipado de serie con	
• Acopladores de cara plana: función guardapolvo incorporada.	
• Válvula de descenso de la carga.	
• Asas colocadas de forma óptima; fácil de transportar, por solo una o dos personas.	

Accesorios	
Anillo de relleno SR80/28-50	101.001.624
Anillo de relleno SR80/28-100	101.001.625
Placa adaptadora AP 181x5	101.001.926
Pie de estabilización SF 80/28	101.002.302

