

HATC 80/28 H 45 | Cilindro telescópico

| Especificaciones                           |     |                      |
|--------------------------------------------|-----|----------------------|
| nº de artículo                             |     | 101.001.174          |
| descripción breve                          |     | Cilindro telescópico |
| modelo                                     |     | HATC 80/28 H 45      |
| presión máxima de trabajo                  | psi | 7977                 |
| recorrido del émbolo 1er                   | in  | 8.6                  |
| recorrido del émbolo 2º                    | in  | 9.1                  |
| alt. de construcción                       | in  | 15.2                 |
| carga lateral máxima                       | %   | 10                   |
| capacidad 1er émbolo                       | lbf | 176925               |
| capacidad 2º émbolo                        | lbf | 62047                |
| contenido aceite req. (efec.)              | oz  | 112.8                |
| contenido de aceite requerido (prensa)     | oz  | 145                  |
| contenido de aceite requerido (retracción) | oz  | 32.1                 |
| tipo de cilindro                           |     | telescópico          |
| actuando tipo                              |     | doble                |
| tipo de retorno                            |     | hidráulico           |
| material                                   |     | aluminio             |
| peso, listo para su uso                    | lb  | 56.9                 |

| Dimensiones Dibujo técnico |    |      |
|----------------------------|----|------|
| dimensión A                | in | 14.6 |
| dimensión B                | in | 7    |
| dimensión C1               | in | 4.5  |
| dimensión C2               | in | 2.8  |
| dimensión D                | in | 1.7  |
| dimensión E                | in | 2.4  |
| dimensión F                | in | 15.2 |
| dimensión G                | in | 0.7  |
| dimensión R                | in | 13.8 |
| dimensión T                | in | 10.6 |
| dimensión U                | in | 1.2  |
| dimensión V                | in | 3.3  |

| Equipado de serie con                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| • Acopladores de cara plana: función guardapolvo incorporada.                        |  |
| • Válvula de descenso de la carga.                                                   |  |
| • Asas colocadas de forma óptima; fácil de transportar, por solo una o dos personas. |  |

| Accesorios                     |             |
|--------------------------------|-------------|
| Anillo de relleno SR80/28-50   | 101.001.624 |
| Anillo de relleno SR80/28-100  | 101.001.625 |
| Placa adaptadora AP 181x5      | 101.001.926 |
| Pie de estabilización SF 80/28 | 101.002.302 |

