

HATC 80/28 H 20 | Cilindro telescópico

Especificações		
número de artigo		101.001.175
breve descrição		Cilindro telescópico
modelo		HATC 80/28 H 20
pressão de trabalho máx.	psi	7977
curso 1ª êmbolo	in	3.6
curso 2ª êmbolo	in	4.2
altura fechado	in	9.8
carga lateral máxima	%	10
capacidade de 1ª êmbolo	lbf	176925
capacidade de 2ª êmbolo	lbf	62047
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	47.6
teor de óleo necessária (imprensa)	oz	63
teor de óleo necessária (retirar)	oz	15.5
tipo de cilindro		telescópico
agindo tipo		dobro
tipo de retorno		hidráulico
material		alumínio
peso, pronto para uso	lb	38.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	9.1
dimensão B	in	7
dimensão C1	in	4.5
dimensão C2	in	2.8
dimensão D	in	1.7
dimensão E	in	2.4
dimensão F	in	9.8
dimensão G	in	0.8
dimensão R	in	8.3
dimensão T	in	5
dimensão U	in	1.2
dimensão V	in	3.3

Fornecida de série com

- Acopladores de face plana: função de proteção contra poeiras incorporada.
- Válvula de descida de carga.
- Punhos colocados de forma eficaz; fácil de ser transportado por apenas 1 ou 2 pessoas.

Acessórios

Anel de enchimento SR80/28-50	101.001.624
Anel de enchimento SR80/28-100	101.001.625
Placa adaptadora AP 181x5	101.001.926
Pé de estabilização SF 80/28	101.002.302

