

Feuille de caractéristiques techniques

HATC 127/53 H 45 | Vérin télescopique

Caractéristiques		
numéro article		101.001.172
description brève		Vérin télescopique
modèle		HATC 127/53 H 45
pression de travail max.	bar/MPa	550 / 55
course 1er piston	mm	222
course 2ème piston	mm	228
hauteur rentré	mm	420
charge latérale maximale	%	10
capacité 1er piston	kN/t	1248 / 127.3
capacité 2ème piston	kN/t	523 / 53.3
zone de pression effective 1e piston	cm²	227
zone de pression effective 2e piston	cm²	95
qté huile nécessaire (effectif)	cc	5744
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	7206
contenu d'huile requis (en retour)	cc	1461
type de vérin		télescopique
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		aluminium
poids, prêt à l'emploi	kg	43.8

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	401.5
dimension B	mm	225
dimension B2	mm	230
dimension C1	mm	150
dimension C2	mm	90
dimension D	mm	42
dimension E	mm	76
dimension F	mm	420
dimension G	mm	18.5
dimension R	mm	382
dimension T	mm	300
dimension U	mm	31
dimension V	mm	85

Offre standard	
- Raccords à face plate : fonction de bouchon incorporée. - Soupape d'abaissement de la charge. - Poignées placées de façon optimale ; facile à transporter, par une ou deux personnes seulement.	

Accessoires	
Anneau de remplissage SR127/53-50	101.001.626
Anneau de remplissage SR127/53-100	101.001.627

