

Technisch specificatieblad

IPU-S32S25E-EC | Extreem Duurzame Pomp

Technische gegevens

artikelnummer		101.002.639
model		IPU-S32S25E-EC
max. werkdruk	bar/MPa	350 / 35
voor schaarstype		stationair HSC200STH40
korte omschrijving		Extreem Duurzame Pomp
capaciteit olietank (effectief)	cc	25000
aantal trappen		1
opbrengst 1e trap / min.	cc	3200
drukgebied 1e trap	bar/MPa	0 - 350 / 0 - 35
bedieningstype		elektrische motor
motor		400 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 3 Ph
snelheid	rpm	2850
gewicht, gebruiksklaar	kg	120.0
afmetingen (AxBxC)	mm	523 x 640 x 650

Technische tekening afmetingen

afmeting A	mm	523
afmeting B	mm	640
afmeting C	mm	650



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.