Technisch specificatieblad

IPU-S32S25E-EC | Extreem Duurzame Pomp

Technische gegevens		
artikelnummer		101.002.639
model		IPU-S32S25E-EC
max. werkdruk	bar/MPa	350 / 35
voor schaartype		stationair HSC200STH40
korte omschrijving		Extreem Duurzame Pomp
capaciteit olietank (effectief)	cc	25000
aantal trappen		1
opbrengst 1e trap / min.	cc	3200
drukbereik 1e trap	bar/MPa	0 - 350 / 0 - 35
bedieningstype		elektrische motor
motor		400 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 3 Ph
snelheid	rpm	2850
gewicht, gebruiksklaar	kg	120.0
afmetingen (AxBxC)	mm	523 x 640 x 650

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	523
afmeting B	mm	640
afmeting C	mm	650

Accessoires	
Drukontlastgereedschap A239	150.182.016

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-24
Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk verveelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.