

Folha de especificações técnicas

IPU-S32S25E-EC | Bomba extremamente duradoura

Especificações		
número de artigo		101.002.639
modelo		IPU-S32S25E-EC
pressão de trabalho máx.	bar/MPa	350 / 35
para o tipo de cortador		estacionário HSC200STH40
breve descrição		Bomba extremamente duradoura
tanque de óleo da capa. (em vigor)	cc	25000
número de fases		1
output 1ª etapa / min.	cc	3200
1ª faixa de pressão estágio	bar/MPa	0 - 350 / 0 - 35
tipo de operador		motor elétrico
motor		400 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 3 Ph
acelerar	rpm	2850
peso, pronto para uso	kg	120.0
dimensão (AxBxC)	mm	523 x 640 x 650

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	523
dimensão B	mm	640
dimensão C	mm	650

Acessórios		
Ferramenta de Alívio de Pressão A239		150.182.016



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-24

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.