

## Ficha de especificaciones técnicas

## IPU-M 2035 Q | Bomba portátil

| Especificaciones                          |         |                                 |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| nº de artículo                            |         | 170.152.018                     |
| modelo                                    |         | IPU-M 2035 Q                    |
| presión máxima de trabajo                 | bar/MPa | 500 / 50                        |
| para el tipo de cizallas                  |         | móvil                           |
| descripción breve                         |         | Bomba portátil                  |
| capacidad efectiva del depósito de aceite | cc      | 2000                            |
| número de etapas                          |         | 2                               |
| caudal de la 1a etapa / mín.              | cc      | 2400                            |
| caudal de la 2a etapa / mín.              | cc      | 700                             |
| rango de presión de la 1a etapa           | bar/MPa | 0 - 200 / 0 - 20                |
| rango de presión de la 2a etapa           | bar/MPa | 200 - 500 / 20 - 50             |
| tipo de motor                             |         | motor eléctrico                 |
| motor                                     |         | 110 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1 Ph |
| peso, listo para su uso                   | kg      | 27.5                            |
| dimensiones (L x A x A)                   | mm      | 405 x 325 x 375                 |

## Equipado de serie con

- Bastidor de protección (IPU-M 2035 DRU / PRU)

