

Technisches Datenblatt

HARC 100 H 13 | Aluminium Ringkletter Zylinde

Technische Daten		
Artikelnummer		101.003.014
kurze Beschreibung		Aluminium Ringkletter Zylinde
Modell		HARC 100 H 13
max. Betriebsdruck	bar/MPa	720 / 72
Tonnage	t	100
Hub	mm	130
Bauhöhe	mm	300
Kapazität	kN/t	1030.6 / 105.1
effektive Druckfläche (Drücken)	cm ²	143.1
effektive Druckfläche (Einfahren)	cm ²	56.5
erforderlicher Ölinhalt (effektiv)	cc	1125
erforderlicher Ölinhalt (Drücken)	cc	1860
erforderlicher Ölinhalt (Einfahren)	cc	735
Zylindertyp		Standard
Ausführung		doppelt
Rücklauftyp		Hydraulik
Material		Aluminium
Gewicht, einsatzbereit	kg	23.0
ASME		B30.1

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	300
Abmessung B	mm	195
Abmessung C	mm	80
Abmessung D1	mm	76
Abmessung D2	mm	56
Abmessung E	mm	35
Abmessung F	mm	295
Abmessung P	mm	86
I-Typ		[I2]

Standardmäßig geliefert mit	
• A118 weibliche Kupplung zum Heben (Drücken) • A119 männliche Kupplung für das Absenken (Senken) • Flachem Druckstück	

Benötigten Zubehör	
Füllstück SR80/28-100	101.001.625
Füllstück NR2 (100mm)	101.002.965
Füllstück NR1 (80mm)	101.002.966

Zubehör	
Füllstück Gabel	150.001.856



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.

