

Feuille de caractéristiques techniques

HARC 100 H 13 | Cylindre d'escalade à anneau en aluminium

Caractéristiques		
numéro article		101.003.014
description brève		Cylindre d'escalade à anneau en aluminium
modèle		HARC 100 H 13
pression de travail max.	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	100
course	mm	130
hauteur rentré	mm	300
capacité	kN/t	1030.6 / 105.1
surface effective de pression (en pousser)	cm ²	143.1
surface effective de pression (en retour)	cm ²	56.5
qté huile nécessaire (effectif)	cc	1125
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	1860
contenu d'huile requis (en retour)	cc	735
type de vérin		standard
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		aluminium
poids, prêt à l'emploi	kg	23.0
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	300
dimension B	mm	195
dimension C	mm	80
dimension D1	mm	76
dimension D2	mm	56
dimension E	mm	35
dimension F	mm	295
dimension P	mm	86
type I		[I2]

Offre standard	
• A118 coupleur femelle pour le levage (presser) • A119 coupleur mâle pour l'abaissement (descente) • Pièce à presser plate	

Accessoires requis	
Anneau de remplissage SR80/28-100	101.001.625
Pièce de remplissage NR2 (100mm)	101.002.965
Pièce de remplissage NR1 (80mm)	101.002.966

Accessoires	
Anneau d'empilage Fourchette	150.001.856



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.

