

## Technisch specificatieblad

# HBC050A30 | Batterijschaar

| Technische gegevens                                                     |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| artikelnummer                                                           |         | 101.003.237     |
| model                                                                   |         | HBC050A30       |
| mestype                                                                 |         | 30 Standard     |
| schaartype                                                              |         | Battery         |
| korte omschrijving                                                      |         | Batterijschaar  |
| inclusief accu                                                          |         | Ja, 2 stuks     |
| connectiviteit, mobiele app                                             |         | Bluetooth       |
| max. werkdruk                                                           | bar/MPa | 500 / 50        |
| max. mesopening                                                         | mm      | 170             |
| max. knipkracht                                                         | kN/t    | 438 / 44.7      |
| beschermingsgraad                                                       |         | IP57            |
| geluidsproductie @ 1m                                                   | dB(A)   | 75              |
| geluidsproductie @ 4m                                                   | dB(A)   | 66              |
| vereiste olie-inhoud (effectief)                                        | cc      | 155             |
| hydraulisch olietype                                                    |         | ISO-L HV VG 36  |
| gewicht, gebruiksklaar                                                  | kg      | 15.3            |
| afmetingen (LxBxH)                                                      | mm      | 814 x 266 x 278 |
| temperatuurbereik                                                       | °C      | -20 +55         |
| gewicht (excl. accu)                                                    | kg      | 13.8            |
| max. knip diameter staf materiaal (S235 acc. to EN 10025-2)             | mm      | 22              |
| max. knip diameter buis (E235 acc. to EN 10305-1), wanddikte 3mm/0,12in | mm      | 60              |
| katalysator                                                             | %       | 90              |
| Knipfrequentie per dag                                                  |         | 50              |
| Aantal uren gebruik per dag                                             |         | 4               |

| Technische tekening afmetingen |    |     |
|--------------------------------|----|-----|
| afmeting A                     | mm | 814 |
| afmeting B                     | mm | 266 |
| afmeting C                     | mm | 278 |

| Vereiste accessoires    |             |
|-------------------------|-------------|
| Acculader PBCH1 (AC-EU) | 101.003.242 |
| Acculader PBCH5 (AC-UK) | 101.003.243 |
| Acculader PBCH2 (AC-US) | 101.003.244 |

| Accessoires              |             |
|--------------------------|-------------|
| Set messen HMC/HBC050A10 | 101.003.252 |
| Draagriem HBC scharen    | 101.003.351 |

