

Technisch specificatieblad

HBC400A30 | Batterijschaar

Technische gegevens		
artikelnummer		101.003.239
model		HBC400A30
mestype		30 Standard
schaartype		Battery
korte omschrijving		Batterijschaar
inclusief accu		Ja, 2 stuks
connectiviteit, mobiele app		Bluetooth
max. werkdruk	bar/MPa	500 / 50
max. mesopening	mm	182
max. knipkracht	kN/t	977 / 99.6
beschermingsgraad		IP57
geluidsproductie @ 1m	dB(A)	75
geluidsproductie @ 4m	dB(A)	66
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	290
hydraulisch olietype		ISO-L HV VG 36
gewicht, gebruiksklaar	kg	21.5
afmetingen (LxBxH)	mm	890 x 271 x 276
temperatuurbereik	°C	-20 +55
gewicht (excl. accu)	kg	20.0
max. knip diameter staf materiaal (S235 acc. to EN 10025-2)	mm	30
max. knip diameter buis (E235 acc. to EN 10305-1), wanddikte 3mm/0,12in	mm	100
max. knip diameter buis (E235 acc. to EN 10305-1), wanddikte 5mm/0,2in	mm	60
katalysator	%	100
Knipfrequentie per dag		50
Aantal uren gebruik per dag		4

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	890
afmeting B	mm	271
afmeting C	mm	276

Vereiste accessoires	
Acculader PBCH1 (AC-EU)	101.003.242
Acculader PBCH5 (AC-UK)	101.003.243
Acculader PBCH2 (AC-US)	101.003.244

Accessoires	
Set messen HMC/HBC400A10	101.003.254
Draagriem HBC scharen	101.003.351

