

Technisches Datenblatt

HBC400A30 | Akkuschneidgerät

Technische Daten		
Artikelnummer		101.003.239
Modell		HBC400A30
Messertyp		30 Standard
Schneidgerätyp		Battery
kurze Beschreibung		Akkuschneidgerät
Akku inklusive		Ja, 2 Stück
Konnektivität, mobile App		Bluetooth
max. Betriebsdruck	bar/MPa	500 / 50
max. Öffnungsweite	mm	182
max. Schneidkraft	kN/t	977 / 99.6
Schutzart		IP57
Schallemission @ 1m	dB(A)	75
Schallemission @ 4m	dB(A)	66
erforderlicher Ölinhalt (effektiv)	cc	290
Gewicht, einsatzbereit	kg	21.5
Abmessungen (LxBxH)	mm	890 x 271 x 276
Temperaturbereich	°C	-20 +55
Gewicht (ohne Akku)	kg	20.0
max. Schnittdurchmesser Rundmaterial (S235 acc. to EN 10025-2)	mm	30
max. Schnittdurchmesser Rohr (E235 acc. to EN 10305-1), Wandstärke 3mm / 0,12in	mm	100
max. Schnittdurchmesser Rohr (E235 acc. to EN 10305-1), Wandstärke 5mm/0,2in	mm	60
Katalysator	%	100
Anzahl der Schnitte pro Tag		50
Anzahl der Betriebsstunden pro Tag		4

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	890
Abmessung B	mm	271
Abmessung C	mm	276

Benötigten Zubehör	
Akkuladegerät PBCH1 (AC-EU)	101.003.242
Akkuladegerät PBCH5 (AC-UK)	101.003.243
Akkuladegerät PBCH2 (AC-US)	101.003.244

Zubehör	
Set Messer HMC/HBC400A10	101.003.254
Tragegurt Schneidgerät HBC	101.003.351

