

Feuille de caractéristiques techniques

HBC400A30 | Cisaille à Batterie

Caractéristiques		
numéro article		101.003.239
modèle		HBC400A30
type de lame		30 Standard
type de cisaille		Battery
description brève		Cisaille à Batterie
batterie incluse		Oui, 2 pièces
connectivité, application mobile		Bluetooth
pression de travail max.	bar/MPa	500 / 50
ouverture de coupe max.	mm	182
force de coupe max.	kN/t	977 / 99.6
indice de protection		IP57
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	75
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	66
qté huile nécessaire (effectif)	cc	290
poids, prêt à l'emploi	kg	21.5
dimensions (LxLxH)	mm	890 x 271 x 276
plage de température	°C	-20 +55
poids (sans batterie)	kg	20.0
diamètre de coupe max. barre ronde (S235 acc. to EN 10025-2)	mm	30
diamètre de coupe max. du tube rond (E235 acc. to EN 10305-1), épaisseur de paroi 3mm / 0,12in	mm	100
diamètre de coupe max. du tube rond (E235 acc. to EN 10305-1), épaisseur de paroi 5mm/0,2in	mm	60
convertisseur catalytique	%	100
nombre de coupes par jour		50
nombre d'heures de fonctionnement par jour		4

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	890
dimension B	mm	271
dimension C	mm	276

Accessoires requis	
Chargeur de batterie PBCH1 (AC-EU)	101.003.242
Chargeur de batterie PBCH5 (AC-UK)	101.003.243
Chargeur de batterie PBCH2 (AC-US)	101.003.244

Accessoires	
Jeu de lames HMC/HBC400A10	101.003.254
Courroie de transport Cisaille HBC	101.003.351

