

Feuille de caractéristiques techniques

PA 100 H 2 | Pompe à main

Caractéristiques		
numéro article		101.000.331
description brève		Pompe à main
modèle		PA 100 H 2
pression de travail max.	bar/MPa	550 / 55
capa. réservoir d'huile (effect.)	cc	10000
capacité réservoir d'huile	cc	6150
nombre d'étages		2
débit 1ère étage (par course)	cc	50.5
débit 2ème étage (par course)	cc	4
plage de pression 1ère étage	bar/MPa	0 - 45 / 0 - 4.5
plage de pression 2ème étage	bar/MPa	45 - 550 / 4.5 - 55
force d'opération max.	kg	34.0
type d'opérateur		à main
double effet optionelle		oui
nombre de connexions à outils		2
poids, prêt à l'emploi	kg	21.2

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	1123
dimension B	mm	210
dimension C	mm	184

Offre standard	
• Vanne à double effet VM 43 L • Raccords à face plate	



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.