## Ficha de especificaciones técnicas

# H 2 SOU | Manguera estándar

| Especificaciones | | |
|---|---|---|
| nº de artículo | | 100.572.102 |
| modelo | | H 2 SOU |
| presión máxima de trabajo | bar/MPa | 720 / 72 |
| descripción breve | | Manguera estándar |
| color | | naranja |
| conexión de la manguera A | | 3/8” NPT rosca macho |
| conexión de la manguera B | | A 119 |
| longitud | m | 2 |
| peso, listo para su uso | kg | 1.5 |

| Factores de seguridad/ Ensayos | |
|---|---|
| manguera factor de seguridad hidráulica | 4:1 |

**Equipado de serie con**

- Conexión de manguera A = 3/8” NPT rosca externa
- Conexión de manguera B = Acoplador macho A 119
- Ya lleno de aceite.

**holmatro.com**

© Holmatro 2026-09-01
Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.