

HARC 100 H 13 | Aluminium Ringkletter Zylinde

Technische Daten		
Artikelnummer		101.003.014
kurze Beschreibung		Aluminium Ringkletter Zylinde
Modell		HARC 100 H 13
max. Betriebsdruck	bar/MPa	720 / 72
Tonnage	t	100
Hub	mm	130
Bauhöhe	mm	300
Kapazität	kN/t	1030.6 / 105.1
effektive Druckfläche (Drücken)	cm ²	143.1
effektive Druckfläche (Einfahren)	cm ²	56.5
erforderlicher Ölinhalt (effektiv)	cc	1125
erforderlicher Ölinhalt (Drücken)	cc	1860
erforderlicher Ölinhalt (Einfahren)	cc	735
Verbindung		A118 & A119
Zylindertyp		Standard
Ausführung		doppelt
Rücklauftyp		Hydraulik
Material		Aluminium
Gewicht, einsatzbereit	kg	23.0
ASME		B30.1

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	300
Abmessung B	mm	195
Abmessung C	mm	80
Abmessung D1	mm	76
Abmessung D2	mm	56
Abmessung E	mm	35
Abmessung F	mm	295
Abmessung P	mm	86
I-Typ		[I2]

Standardmäßig geliefert mit	
• A118 weibliche Kupplung zum Heben (Drücken) • A119 männliche Kupplung für das Absenken (Senken) • Flachem Druckstück	

Benötigten Zubehör	
Stapelring SR80/28-100	101.001.625
Füllstück HARC 100 H 13 No2	101.002.965
Füllstück HARC 100 H 13 No1	101.002.966

Zubehör	
Füllstück Gabel	150.001.856

