

Feuille de caractéristiques techniques

HARC 100 H 13 | Cylindre d'escalade à anneau en aluminium

Caractéristiques		
numéro article		101.003.014
description brève		Cylindre d'escalade à anneau en aluminium
modèle		HARC 100 H 13
pression de travail max.	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	100
course	mm	130
hauteur rentré	mm	300
capacité	kN/t	1030.6 / 105.1
surface effective de pression (en pousser)	cm ²	143.1
surface effective de pression (en retour)	cm ²	56.5
qté huile nécessaire (effectif)	cc	1125
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	1860
contenu d'huile requis (en retour)	cc	735
raccordement		A118 & A119
type de vérin		standard
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		aluminium
poids, prêt à l'emploi	kg	23.0
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	300
dimension B	mm	195
dimension C	mm	80
dimension D1	mm	76
dimension D2	mm	56
dimension E	mm	35
dimension F	mm	295
dimension P	mm	86
type I		[I2]

Offre standard	
• A118 coupleur femelle pour le levage (presser) • A119 coupleur mâle pour l'abaissement (descente) • Pièce à presser plate	

Accessoires requis	
Anneau de remplissage SR80/28-100	101.001.625
Pièce de remplissage HARC 100 H 13 No2	101.002.965
Pièce de remplissage HARC 100 H 13 No1	101.002.966

Accessoires	
Anneau d'empilage Fourchette	150.001.856

