

HARC 100 H 13 | Cylindre d'escalade à anneau en aluminium

Caractéristiques		
numéro article		101.003.014
description brève		Cylindre d'escalade à anneau en aluminium
modèle		HARC 100 H 13
pression de travail max.	psi	10443
tonnage	lb	220462.0
course	in	5.1
hauteur rentré	in	11.8
capacité	lbf	231688
surface effective de pression (en pousser)	sq. in.	22.2
surface effective de pression (en retour)	sq. in.	8.8
qté huile nécessaire (effectif)	oz	38
contenu d'huile requis (en pousser)	oz	62.9
contenu d'huile requis (en retour)	oz	24.9
raccordement		A118 & A119
type de vérin		standard
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		aluminium
poids, prêt à l'emploi	lb	50.7
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	in	11.8
dimension B	in	7.7
dimension C	in	3.1
dimension D1	in	3
dimension D2	in	2.2
dimension E	in	1.4
dimension F	in	11.6
dimension P	in	3.4
type I		[I2]

Offre standard	
• A118 coupleur femelle pour le levage (presser) • A119 coupleur mâle pour l'abaissement (descente) • Pièce à presser plate	

Accessoires requis	
Anneau de remplissage SR80/28-100	101.001.625
Pièce de remplissage HARC 100 H 13 No2	101.002.965
Pièce de remplissage HARC 100 H 13 No1	101.002.966

Accessoires	
Anneau d'empilage Fourchette	150.001.856

